

**TAŚMA ODCHYLAJĄCA 2W1**

kod EAN: 5907588400947 nr art.: 004016 rodz.50mm/10m

**WŁAŚCIWOŚCI**

Taśma stosowana do maskowania uszczelek wklejanych szyb. Plastikowy pasek umożliwia łatwe umieszczenie taśmy pod uszczelką. Ułatwia dostęp do miejsc między uszczelką a karoserią. Występuje w rolce o długości 10 m, szerokości 50 mm i szerokości dwóch plastikowych pasek: 9 i 11 mm

**KOLOR** żółty**SPOSÓB UŻYCIA**

Powierzchnia, na którą ma być nakładana taśma powinna być sucha, odpylona i odtłuszczona. Oderwać wymagany fragment taśmy wzdłuż perforacji i wsunąć go stroną z plastikowym paskiem w szczelinę między uszczelką a wnęką okna. Delikatnie pociągając za taśmę unieść krawędź uszczelki. Pozostałą część powierzchni zamaskować papierem lub folią.

**WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE**

Nośnik:	nisko stabilizowany papier krepowy
Grubość:	0,30 mm
Baza środka samoprzylepnego:	modyfikowany kauczuk sieciowany
Odporność na zdzieranie:	10 N/25 mm
Odporność na podwyższoną temperaturę:	do 150°C/1h
Odporność na warunki atmosferyczne:	ograniczona
Średnica rdzenia:	76 mm
Specjalne dane:	odporna na lakiery wodne

**PRZECHOWYWANIE**

Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia promieniami słonecznymi czy zwiększonej wilgotności powietrza. Przechowywać w suchych miejscach.



TERMIN PRZYDATNOŚCI

Taśma lakiernicza przechowywana w suchym miejscu w temperaturze 18°C i wilgotności względnej 55% zachowuje swe właściwości przez 12 miesięcy.



UWAGI

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.