



SPRAY OCHRONNY DO SPAWANIA



kod EAN: 5907588402873 nr art.: 001042 poj. 400ml



WŁAŚCIWOŚCI

Spray ochronny do spawania jest wysokiej jakości produktem opartym na olejach i rozpuszczalnikach służącym do konserwacji i ochrony palników spawalniczych. Utrzymuje w czystości dyszę spawalniczą i sprawia, że rozpryski spoiny nie przywierają do dyszy wylotowej i powierzchni obrabianej, jednocześnie nie zmniejszając jakości spoiny. Bardzo wydajny w użyciu. Późniejsze brązowanie, cynkowanie, anodyzowanie lub lakierowanie jest możliwe bez uprzedniego specjalnego oczyszczania. Jedynie przy zastosowaniu nadmiernej ilości, przed obróbką końcową może być konieczne oczyszczenie środkiem czyszczącym i środkiem odtłuszczającym.



KOLOR

bezbarwny



SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 minuty. Natryskiwać spray na końcówki spawalnicze z odległości ok. 15 cm. W celu ochrony powierzchni obrabianej trzymać puszkę w odległości 30 cm i nanieść spray również na powierzchnię ok. 10 cm po obu stronach od spawanej spoiny. Rozpocząć proces spawania we wgłębieniach i wąskich przestrzeniach dopiero po odparowaniu rozpuszczalnika.



APLIKACJA



Dokładnie wymieszać



Nanosić na końcówki spawalnicze bądź na powierzchnię po obu stronach spoiny



WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Stan skupienia: aerozol
gęstość przy 20°C: 0,623 g/cm³



PRZECHOWYWANIE



Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.



TERMIN PRZYDATNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.



BEZPIECZEŃSTWO

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.



UWAGI

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.