



ŚRODEK DO KONSERWACJI PROFILI ZAMKNIĘTYCH KAROSERII



kod EAN: 5907588402972 nr art.: 0010101 biały
kod EAN: 5907588470018 nr art.: 001009 bursztynowy

+ WŁAŚCIWOŚCI

Środek do konserwacji profili zamkniętych (takich jak: drzwi, maska, progi, itp.) jest środkiem na bazie wosku, który tworzy elastyczną warstwę ochronną doskonale zabezpieczająca przed działaniem wody, soli i rdzy. Jest bardzo wydajny, po użyciu przezroczysty w odcieniu bursztynu.

••• KOLOR

 biały  bursztynowy

☞ SPOSÓB UŻYCIA

Środek należy wtryskiwać do istniejących otworów w karoserii samochodu używając pistoletu natryskowego wyposażonego w odpowiedni adapter. W razie konieczności nawiercić otwory o średnicy 6 mm. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 minuty. Nadmiar preparatu możemy usunąć benzyną lakową.

↓ APLIKACJA



Dokładnie wymieszać



Wtryskiwać do istniejących otworów w karoserii samochodu używając pistoletu natryskowego, pod ciśnieniem 4-6 bar, wyposażonego w odpowiedni adapter



Zalecana powłoka o grubości od 0,2mm do 0,4mm



Czas schnięcia około 4 godziny.



WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

gęstość (w 20°C):

0,813-0,834 g/cm³



CZYSZCZENIE SPRZĘTU

Pistolet należy umyć za pomocą benzyny lakowej.



PRZECHOWYWANIE



Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naswietlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.



TERMIN PRZYDATNOŚCI

Dwa lata od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.



BEZPIECZEŃSTWO

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.



UWAGI

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.