


TAŚMA UNIWERSALNA

kod EAN: 5907588403566 nr art.: 0040141 srebrna, rodz. 50mm/25m
kod EAN: 5907588402712 nr art.: 004014 srebrna, rodz. 50mm/50m
kod EAN: 5907588403559 nr art.: 0040143 czarna, rodz. 50mm/25m
kod EAN: 5907588403542 nr art.: 0040142 czarna, rodz. 50mm/50m

+ WŁAŚCIWOŚCI

Mocna, zbrojona taśma szerokiego zastosowania. Służy do łączenia pękniętych elementów plastikowych, przewodów gumowych itp. Znajduje swoje zastosowania w przemyśle samochodowym, gospodarstwie domowym jak i w sporcie.

••• KOLOR**+ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE**

Nośnik:	tkanina pokryta polietylenem
Grubość:	0,19 mm
Grubość całkowita:	0,25 mm
Baza środka samoprzylepnego:	kauczuk syntetyczny
Odporność na zdzieranie:	17 N/25 mm
Współczynnik przyczepności:	1h/23°C
Odporność na odwijanie:	10 N/25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie:	120 N/25 mm
Wydłużenie (granica plastyczności):	40%
Odporność termiczna:	od -40 do +80°C
Odporność na oddziaływanie promieni UV:	ograniczona
Odporność na warunki atmosferyczne:	ograniczona
Średnica rdzenia:	76 mm

🏠 PRZECHOWYWANIE

Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia promieniami słonecznymi czy zwiększonej wilgotności powietrza. Przechowywać w suchych miejscach.



TERMIN PRZYDATNOŚCI

Taśma lakiernicza przechowywana w suchym miejscu w temperaturze 18°C i wilgotności względnej 55% zachowuje swe właściwości przez 12 miesięcy.



UWAGI

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.