

KARTA TECHNICZNA

SMAR MIEDZIANY

kod EAN: 5907588412100 nr art.: 001066 tubka 40g

kod EAN: 5907588412124 nr art.: 001067 słoik 500g



+ WŁAŚCIWOŚCI

Wielozadaniowy smar na bazie drobnocząsteczkowej miedzi, przeznaczona do smarowania i zabezpieczania połączeń metalowych pracujących w warunkach ekstremalnych temperatur, wysokiego ciśnienia oraz agresywnych czynników zewnętrznych.

Tworzy trwałą warstwę ochronną, odporną na wypłukiwanie wodą, ścieranie i korozję. Ułatwia montaż i umożliwia bezproblemowy demontaż elementów nawet po długotrwałej eksploatacji. Redukuje tarcie, zapobiega zapiekaniu i zatarciom, eliminuje niepożądane dźwięki (pischczenie, skrzypienie), a także poprawia przewodność elektryczną.

Zalecana do smarowania śrub, nakrętek, połączeń gwintowych, świec zapłonowych, sworzni i czopów.

Specyfikacja: DIN 51502: KPF2U-20, ISO 6743/9: ISO L-XBGHB2

• KOLOR



brązowo-miedziany

☰ ZASTOSOWANIE

- motoryzacja, przemysł, energetyka, hutnictwo i serwisy techniczne
- świece zapłonowe i żarowe, połączenia gwintowe, klemy akumulatora, elementy układu wydechowego, silnika, połączenia śrubowe, nakrętki, trzpienie, sworznie, prowadnice

+ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Stan skupienia:	smar plastyczny
Temperatura stosowania:	-20°C – +60°C
Temperatura pracy smaru:	-30°C – +1100°C
Klasa NLGI:	2
Temperatura kroplenia:	nietopliwy
Typ zagęszczacza:	bentonit
Lepkość oleju bazowego:	500 mm ² /s
Działanie korodujące na płytce z miedzi 24h/100°C:	1 stopień korozji (PN-EN-ISO 2160:2004)

**PRZECHOWYWANIE**

Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.

**TERMIN PRZYDATNOŚCI**

36 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

**BEZPIECZEŃSTWO**

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.

**UWAGI**

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.